













Tidal,  
Design by Needs Studio

Модель Tidal 60

Tidal — это элегантное семейство светильников с прекрасной светоотдачей. Текучий и впечатляющий дизайн, вдохновленный движениями небесных тел и приливами, позволяет светильникам выглядеть всегда по-разному, в зависимости от того, откуда на них смотрят снизу, благодаря неправильной асимметричной форме кольца, одна сторона которого шире другой. Tidal проецирует свет одновременно вниз и вверх. Все технические элементы скрыты внутри корпуса лампы, компактного и небольшой толщины, что дополнительно подчеркивает ее эстетическую значимость.




| Tidal 60  | Источник света   | Оправа: Metal  | Code 2700 K | Code 3000 K |
|---|--|--|-------------|-------------|
|  | LED<br>2700 K<br>37 W<br>6975 lm<br>Direct light □ 600 mA<br>Indirect light □ 350 mA<br>CRI 90<br>MacAdam 3-Step |  Matte White  | 19933 1027  | 19933 1030  |
|   |                               |  Matte Black - 9005   | 19933 2027  | 19933 2030  |
|   | LED<br>3000 K<br>37 W<br>7320 lm<br>Direct light □ 600 mA<br>Indirect light □ 350 mA<br>CRI 90<br>MacAdam 3-Step |  Extra Matte Champagne  | 19933 4527  | 19933 4530  |
|   | A 75% Излучение прямого света<br>B 25% Излучение непрямого<br>света  |  Terra  | 19933 6727  | 19933 6730  |
| Светодиод и драйвер включены  |  |  |             |             |
| Вес нетто: 3.90 kg  |  | Количество упаковок: 1   |             |             |
|   |  |     |             |             |
|   |  |     |             |             |
| энергетический класс  |  |  |             |             |




регулирование Ecodesign

Привод светодиода, находящийся внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.



Источник света, содержащийся в этом светильнике, может заменяться только изготовителем, его сервисной службой или персоналом с аналогичной квалификацией.



Driver Tidal 60

Il driver in dotazione presenta una tensione di uscita di 600 mA, tuttavia può essere regolato durante l'installazione:

2700 K  
500 mA 40 W — 6083 lm  
550 mA 44 W — 6529 lm

3000 K  
500 mA 40 W — 6385 lm  
550 mA 44 W — 6853 lm

Варианты Tidal



Tidal 45



Tidal 75