



FOCUS X5

by Yuji Okitsu

TECHNICAL SHEET

North America standards

FICHE TECHNIQUE

normes Nord Américaines



PENDANT LAMP

SUSPENSION

Materials Matériaux	Aluminium, PMMA Aluminium, PMMA
Net weight Poids net	9,25 lbs 4,2 kg
Packaging Emballage	52.36 x 7.87 x 18.89 in 1330 x 200 x 480 mm
IP IP	20

Voltage Tension	110V
Class Classe	2
Watt Watt	31,8W
Source Source	Integrated LED 2700 K, TRIAC dimmable LED intégrée 2700 K, gradable TRIAC
Lumens output Lumens	3180 lm (nominal value) 3180 lm (valeur nominale)
Driver Driver	Integrated driver supplied (4.23 x 1.27 x 1.71 in) 24V Driver fourni intégré (107,56 x 32,23 x 43,56 mm) 24V
Wire Câble	Length: 118.11 in In an environment with drafts or ventilation, a minimum distance of 20 cm must be left between the canopy and the mobile, and the power cable must not be stretched. Longueur: 3 m Dans un lieu sujet à courants d'air ou ventilation, il est nécessaire de laisser une distance minimum de 20 cm entre le canopy et le mobile, et de ne pas tendre le câble d'alimentation.
Switch Interrupteur	NA
Plug Fiches	NA

FINISHES FINITIONS



Black

BL



White

WH