

# GRAU

## Set Focus

Set Focus ist der leistungsstarke Strahler mit einstellbarem Abstrahlwinkel. Das hell-warme und entblendete Licht lässt sich durch Drehen und Schwenken punktgenau positionieren. Der Strahler ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und setzt präzise Akzente auf Bilder, Oberflächen und Objekte.

Set Focus bietet eine Reihe von cleveren Funktionen:

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Einstellbarer Abstrahlwinkel
- GRAU App

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

---

## Farben

Farben

● White

● Black

Artikelnummer

CPO82-3

CPO82-1

---

## Dimensionen

Fixture  
ø13,6 cm × H4,4 cm



Head  
ø9 cm × H10 cm

## Body

Maße Verpackung (L x B x H)	22cm x 24cm x 20cm
Material	Aluminium / Kunststoff
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	1kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,3kg
Leuchtenkopf beweglich	Ja
Montageart	Deckenaufbau
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	16W
Leuchteneffizienz	106lm/W
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	2
Schutzklasse	II
Artikelnummer	CPO82-4

---

## Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	1700lm
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	15–80°
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	3500K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
GRAU App Upgrades möglich	Ja
Umbau auf DALI möglich	Ja

# GRAU

## Set Focus

Set Focus is the powerful spotlight with adjustable beam angle. The bright, warm and glare-free light can be positioned precisely by turning. The spotlight is made of high-quality aluminum and sets precise accents on pictures, surfaces and objects.

Set Focus offers a range of clever functions:

- Rotating head
- Adjustable beam angle
- GRAU App

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

---

## Colors

Colors	SKU
<div>●</div> White	CPO82-3
<div>●</div> Black	CPO82-1

---

## Dimensions



## Body

Packaging dimensions (L x W x H)	22cm x 24cm x 20cm
Material	Aluminum / Synthetic
Surface	Powder-coated
Weight	1kg
Weight incl. packaging	1,3kg
Movable lamp head	Yes
Mounting type	Ceiling-mounted (surface)
Rated voltage	220–240V
Power consumption	16W
Luminaire efficiency	106lm/W
Connection cable (number of cores)	2
Protection class	II
SKU	CPO82-4

---

## Light

Light source	LED
Luminous flux	1700lm
Color rendering index	CRI >80
Light emission	Direct
Beam angle	15–80°
Light distribution	Symmetric
Color temperature	3500K
Light color	Neutral White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Trailing edge
GRAU App upgrades possible	Yes
Conversion to DALI possible	Yes