

# GRAU

## Xt-a Ceiling

Xt-a Ceiling wurde für Open Space Beleuchtung, wie Konferenzräume oder Flure entwickelt. Die Serie vereint klares, minimalistisches Design mit unserer patentierten OSA Lichttechnologie.

Intuitive Lichtsteuerungssysteme und Entblendungs-Technologie schaffen ein klares, angenehmes und produktives Arbeitsumfeld.

---

### Farben

Farben	Artikelnummer
White/White	XA57-3
Black/Black	XA57-2
Satin/White	XA57-1
Satin/Black	XA57-0

---

### Dimensionen



# GRAU

## Body

Pendellänge	1m
Maße Verpackung (L x B x H)	250cm x 22cm x 17cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	7,5kg
Gewicht inkl. Verpackung	11kg
Montageart	Abgependelt
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	150W
Leuchteneffizienz	107lm/W
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	5
Schutzklasse	I
Artikelnummer	XA55-3

---

## Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	16000lm
Direkter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Indirekter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Lichtaustritt	23% direkt / 77% indirekt
Lichtverteilung	Symmetrisch
Mittlere Lebensdauer LED	50.000h
Farbtemperatur	3500K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Potentialfreier Taster
Bewegungssensor	Ja
Reichweite des Bewegungssensors	2m
Konstantlichtregelung	Ja
Sensorik abschaltbar	Ja
Status LED Sensorik	Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	Ja
Schwarmfunktion	Optional

# GRAU

## Xt-a Ceiling

Xt-a Ceiling is designed for open space lighting, such as conference rooms or hallways. The series combines clean, minimalist design with our patented OSA lighting technology.

Intuitive lighting control systems and glare control technology create a clear, comfortable and productive work environment.

---

### Colors

Colors	SKU
White/White	XA57-3
Black/Black	XA57-2
Satin/White	XA57-1
Satin/Black	XA57-0

---

### Dimensions



# GRAU

## Body

Pendant length	1m
Packaging dimensions (L x W x H)	250cm x 22cm x 17cm
Material	Aluminum
Surface	Powder-coated
Weight	7,5kg
Weight incl. packaging	11kg
Mounting type	Pendant
Rated voltage	220–240V
Power consumption	150W
Luminaire efficiency	107lm/W
Connection cable (number of cores)	5
Protection class	I
SKU	XA55-3

---

## Light

Light source	LED
Luminous flux	16000lm
Direct color rendering index	CRI >80
Indirect color rendering index	CRI >80
Light emission	23% direct / 77% indirect
Light distribution	Symmetric
Average LED life	50.000h
Color temperature	3500K
Light color	Neutral White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Pushbutton pulse (digital)
Motion sensor	Yes
Range of the motion sensor	2m
Constant Light Regulator	Yes
Sensor system can be switched off	Yes
Status LED sensor	Yes
Remote control included	Yes
Swarm function	Optional